



GXP1760 moćan HD IP telefon srednjeg raspona

Poslovni IP telefon GXP1760 elegantnog je dizajna te dolazi opremljen sa 6 linija, 3 SIP računa, 6 dvobojnih linijskih tipki, 4 XML programabilnih soft tipki i LCD zaslonom od 200 x 80 pixela. GXP1760 ima mogućnost personalizacije zvona i integracije s naprednim web i poslovnim aplikacijama te lokalnom vremenskom prognozom. Ovaj model jedan je od prvih Grandstream telefona koji uključuju Kensington Security Slot — jedan od najpoznatijih protuprovalnih sustava. Model GXP1760 podržava najbrže brzine spajanja s dvostrukim gigabitnim mrežnim ulazima te ima mogućnost automatske provjere. Model GXP1760 savršen je izbor za korisnike koji traže IP telefon s izvrsnim performansama i vrhunskim dizajnom za povoljnu cijenu.

Obilježja

- 6 linija, 6 dvobojnih linijskih tipki s 3 SIP računa, 4 kontekstualnih tipki (soft keys) koje se mogu programirati u XML-u
- Peterosmjerna konferencija
- Integrirani PoE
- EHS s Plantronics naglavnim slušalicama
- Automatizirana TR-069 ili AES enkriptirana XML konfiguracija putem TLS/HTTPS/SRTP za naprednu sigurnosnu zaštitu
- Koristite telefon s centralom UCM serije za automatsku provjeru, snimanje poziva jednim klikom i više
- 24 programabilne i prilagodljive BLF tipke / tipke za brzo biranje
- HD audio za maksimalnu audio kvalitetu i čistoću zvuka; full duplex zvučnik
- Ugrađeni USB ulaz za importiranje i exportiranje podataka
- TLS i SRTP enkripcija i podrška za Kensington Security Slot
- Veliki kapacitet imenika (do 2000 kontakata i povijest poziva s do 500 zapisa)

Tehničke specifikacije

Podržani protokoli / standardi	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS(A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPV6
Mrežno sučelje	Dual switched 10/100Mbps ulazi s integriranim PoE-om
Grafički zaslon	LCD zaslon od 200 x 80 pixela s pozadinskim osvjetljenjem
Bluetooth	Ne
Tipke	6 dvobojnih tipki s 3 SIP računa, 4 programabilnih kontekstualnih tipki, 5 navigacijskih / meni tipki, 8 dediceranih tipki: ZVUČNIK, SLANJE/PONOVNO BIRANJE, PREBACIVANJE LINIJE, GAŠENJE TONA, KONFERENCIJSKI POZIV, NAGLAVNE SLUŠALICE, IMENIK, VOL
Pomoćni ulazi	RJ9 priključak za naglavne slušalice, USB, poseban EHS ulaz za vanjski EHS adapter
Glavni kodeki	G.729A/B, G.711 μ /a-law, G.726, G.722 (širokopolasni), G.723, iLBC, OPUS, unutar i izvan pojasa DTMF (u audiu, RFC2833, SIP INFO)
Obilježja telefona	Zadržavanje poziva, preuzimanje poziva, prosljeđivanje poziva, prebacivanje poziva, <i>Bridge Line Appearance</i> – BLA, <i>shared-call-appearance</i> (SCA), call park, konferencijski poziv s 5 sudionika, imenik koji se može skinuti (XML, LDAP, do 2000 unosa), prilagođavanje prikaza, poziv na čekanju, logiranje poziva (do 500 unosa), automatsko biranje bez slušalice, fleksibilan plan biranja, automatski odgovor, personaliziran zvuk zvona i glazba linije na čekanju, hot desking, <i>click-to-dial</i> , <i>Server Redundancy</i> i <i>Fail Over</i> podrška
HD Audio	Da, slušalica i zvučnik
Stalak	Da. Dozvoljene dvije pozicije. Komplet za postavljanje na zid prodaje se zasebno
QoS	Sloj 2 (802.1Q, 802.1p) i sloj 3 (ToS, DiffServ, MPLS) QoS
Sigurnost	Korisnička i administratorska zaporka, provjera autentičnosti korištenjem MD5/MD5-sess Sigurna (AES enkriptirana) središnja konfiguracijska datoteka, SRTP, TLS, 802.1x media access control Podrška za Kensington Security Slot (Kensington Lock)
Višejezičnost	Hrvatski, engleski, njemački, talijanski, francuski, španjolski, kineski, japanski, korejski, portugalski, ruski
Nadogradnja i provjera	Firmware nadogradnja kroz TFTP ili HTTP, veće implementacije uz pomoć središnje sigurne datoteke
Napajanje i energija	Univerzalni strujni adapter (ulaz: 100-240V; izlaz: +12V, 1.0A) Ugrađen PoE (802.3af) Maksimalna potrošnja: 5W
Dimenzije i težina	231mm (š) x 167mm (d) x 86mm (v), 0,925 kg; težina paketa: 1.55 kg
Temp. / vlažnost	0-40°C / 10%-90%
Usklađenost	FCC Part 15 ClassB, EN55022 ClassB, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55024, EN60950-1 RCM: AS/ACIF S004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950
Sadržaj paketa	GXP1760 telefon, slušalica s kabelom, stalak, univerzalni strujni adapter, mrežni kabel, Quick Start Guide, GPL licenca