



GXV3240 Multimedia IP Phone for Android™

GXV3240 kombinacija je IP video telefona s 6 linija, multi-platfornskog rješenja za video konferencije i tableta s Androidom, koji nudi glasovno, video, podatkovno i mobilno rješenje u jednom paketu. GXV3240 ima 4" LCD zaslon osjetljiv na dodir kojeg pokreće Android™ OS verzije 4.2, s ponudom velikog broja Android aplikacija – uključujući Skype™, Microsoft Lync™, Salesforce1™, GoToMeeting™ itd. Telefon ima podesivu mega pixel CMOS kameru vrlo oštre jasnoće, dvostruki mrežni ulaz s integriranim PoE, integrirani WiFi (802.11b/g/n), HD audio i HD video te ugrađeni web browser. GXV3240 kompatibilan je s dodatnim modulom GXP2200EXT, što omogućuje brz i jednostavan pristup kontaktima (160 kontakata) jednim dodirom. Integrirani Bluetooth omogućuje sinkronizaciju kalendara i kontakata između mobilnog telefona i GXV3240, korištenje hands-free Bluetooth slušalice i prijenos poziva između GXV3240 i mobilnog telefona. Napredno rješenje za video konferencije, intrigantno korisničko sučelje s ljupkim detaljima, bogate web aplikacije upakirane u elegantni dizajn, čine ovaj proizvod vrhunskim multimedijalnim telefonom idealnim za poslovne korisnike.

Ključna obilježja i aplikacije

- 4.3" LCD monitor, osjetljiv na dodir (480×272 rezolucije), mega pikselna CMOS kamera s poklopcem za očuvanje privatnosti
- Dual switched 10/100/1000Mbps Gigabit mrežni ulazi, PoE+, WiFi (802.11b/g/n), Bluetooth, USB, SD, mini-HDMI ulazi, te EHS s podrškom za Plantronics naglavne slušalice, podrška za max 4 GXP2200 EXT modula
- Dvosmjerna komunikacija preko zvučnika bez uporabe slušalice s akustičnim poništavanjem jeke, HD širokopojasni audio
- 6 indikatora linije sa 6 SIP računa uključujući FREE IP VideoTalk račun s video mailom, audio konferencija do 6 sudionika i video konferencija do 3 sudionika, imenik za maksimalno 1000 kontakata, povijest poziva s maksimalno 1000 zapisa.
- Android™ Operating System 4.2, pristup Google Play Storeu s velikim brojem aplikacija za poslovnu produktivnost poput Skypea, Microsoft Lynca, Salesforce1-a, GoToMeeting-a
- Mogućnost integracije s GXV serijom Grandstream IP video kamera za nadzor; primanje upozorenja s GXV Grandstream IP kamera instaliranih na istoj mreži.
- Multi-platfornsko rješenje za video konferencije (Grandstream-ov Free IPVideoTalk, Skype, Microsoft Lync itd)
- Kreirajte Android aplikacije za GXV3275 korištenjem API-a od Googlea i SDK toolkitom od Grandstreama.

Tehničke specifikacije

Protokoli /standardi	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP
Mrežni ulaz	Dual switched 10/100/1000 Mbps port s integriranim PoE
Grafički LCD prikaz	4,3" LCD monitor, osjetljiv na dodir (480×272 rezolucije)
Kamera	Mega pikselna CMOS kamera s poklopcem za očuvanje privatnosti
Bluetooth	Da, integriran Bluetooth 4.0 + EDR
Wi-Fi	Da, integriran 802.11 b/g/n
Pomoćni ulazi	RJ9 utičnica slušalice (EHS s podrškom za Plantronics naglavne slušalice), USB, SD, mini-HDMI ulazi, ulaz za dodatni modul
Funkcijske tipke	11 funkcijskih tipki (PHONEBOOK, BACKSPACE, HEADSET, MUTE, HOLD, MESSAGE, TRANSFER, CONFERENCE, SPEAKERPHONE, SEND/REDIAL, VOLUME) 3 dedicerane Android tipke (HOME, MENU i BACK)
Glasovni kodeki	Podrška za G.711μ/a, G.722 (širokopoljasni), G.726-32, G.729 (u tijeku), unutar i izvan pojasa DTMF (u audio, RFC2833, SIP INFO)
Video kodeki i mogućnosti	H.264 BP/MP/HP, video rezolucija 480p HD, brzina slike do 30 fps, brzina prijenosa do 2Mbps, video konferencija s 3 sudionika, <i>anti-flickering</i> , automatsko fokusiranje i automatsko izlaganje, PIP (slika u slici), prikaz na zaslonu, blokiranje kamere, hvatanje i pohranjivanje mirne slike, video snimanje, vizualni indikator glasovne poruke
Obilježja telefona	Zadržavanje poziva, prebacivanje poziva, prosljeđivanje poziva, preuzimanje poziva, <i>Bridge Line Appearance</i> – BLA, shared-call-appearance (SCA), call park, konferencijski poziv s 6 sudionika, virtualni MPK, imenik koji se može skinuti (XML, LDAP), poziv na čekanju, povijest poziva, virtualna tipka za tajnika/cu-direktora/icu, fleksibilan plan biranja, hot desking, personaliziran zvuk zvona, <i>Server Redundancy</i> i <i>Fail Over</i> podrška
Aplikacije	Skype, Google Hangouts, Microsoft Lync, Adobe Flash, Facebook, Twitter, YouTube, Pandora, web preglednik, novosti, vrijeme, dionice, Internet radio, Last.fm, integracija foto albuma sa Yahoo Flickr/Photobucket, alarm, Google kalendar, import/export mobilnih podataka putem Bluetootha, itd. dostupan API/SDK za razvoj aplikacija
Korištenje aplikac.	Omogućen razvoj, preuzimanje i pokretanje aplikacija usklađenih s Android OS 4.2
HD Audio	Da, podrška za slušalicu i zvučnik (širokopoljasni)
Stalak	Da, integrirani stalak s 2 pozicije. Ugradivo na zid.
Dodatni modul	Da, moguće je dodati najviše 4 GXP2200EXT modula koji imaju LCD zaslon 128x384 rezolucije, 20 tipki za brzo biranje/BLF s dvobojnim LED osvjetljenjem, 2 navigacijske tipke i troše manje od 1.2W po modulu
QoS	Sloj 2 (802.1Q/p) i Sloj 3 QoS (ToS, DiffServ, MPLS)
Sigurnosna zaštita	Korisnička i administratorska provjera pristupa korištenjem MD5/MD5-sess autentikacije Sigurna (AES enkriptirana) središnja konfiguracijska datoteka, SRTP, TLS, 802.1x media access control
Višejezičnost	Engleski, njemački, francuski, talijanski, španjolski, portugalski, ruski, hrvatski, kineski, japanski, korejski, i više
Pregled i upravljanje	Podržava firmware nadogradnju kroz TFTP i HTTP; Podržava TR-069 i Syslog za udaljeni pregled i upravljanje; Podržava konfiguraciju kroz LCD/Web browser/AES enkriptiranu konfiguracijsku datoteku
Napajanje	Izlaz: 12VDC/1.5A (18W); ulaz:100–240VAC, 50–60Hz; Integriran PoE (Power-over-Ethernet) 802.3at, Class 4
Dimenzije i težina	196,5mm x 206,2mm x 85,2mm; 0,92 kg; 1.45kg (težina paketa)
Temperatura/vlaga	0°C - 40°C / 10% - 90%
Sadržaj paketa	GXV3240 bazna jedinica, slušalice s kabelom, stalak, napajanje, mrežni kabel, kratke upute, krpica za čišćenje, brošura, GPL licenca
Usklađenost	FCC: Part 15 (CFR 47) Class B; UL 60950 (napajanje) CE: EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1, EN62479, RoHS RCM: AS/ACIF S004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950; AS/NZS 4268