



DP722 bežična DECT slušalica

DP722 je bežična DECT slušalica srednjeg dometa koja korisnicima nudi mogućnost mobilnosti unutar njihove VoIP mreže u poslovnom okruženju, skladištu, maloprodaji ili u privatnom domu. Ovu bežičnu slušalicu moguće je spajati na DP750 i DP752 bazne stanice, sa kojima u kombinaciji pruža vrhunske performanse. Na baznu je stanicu moguće registrirati do 5 DP722 slušalica, od kojih svaka pokriva domet do 350 metara u otvorenim, te 50 metara u zatvorenim prostorima. DP722 karakterizira kapacitet od 20 sati razgovora i 250 sati rada u stanju mirovanja, robusan dizajn, podrška za 10 SIP računa, full HD kvaliteta zvuka, ekran u boji, utor za slušalice, Push-to-Talk i mnogo više. U paru sa nekom od Grandstream DECT baznih stanica, DP722 predstavlja povoljno DECT rješenje srednjeg dometa.

Obilježja

- Domet do 350 m u otvorenim, te 50 m u zatvorenim prostorima
- 128 x 160 LCD ekran u boji sa 2 programabilne tipke
- Kapacitet od 20 sati razgovora i 250 sati rada u mirovanju
- Push-to-Talk podrška
- Podrška za 10 SIP računa i 10 linija po slušalici
- Konferencija s 3 sudionika
- Mogućnost videoprikaza i kontrole ulaza u kombinaciji s GDS37xx serijom portafona
- HD kvaliteta zvuka, utor za slušalice
- Mogućnost daljinske nadogradnje

Tehničke specifikacije

Bežična sučelja	Telefonski standardi: DECT Frekvencijski rasponi: 1880 - 1900 MHz Broj kanala: 10 Domet na otvorenom: do 350 m (uz DP752), do 300 m (uz DP750) Domet u zatvorenim prostorima: do 50 m
Periferne jedinice	128x160 mm TFT LCD ekran u boji 23 tipke, uključujući 2 programabilne, 5 navigacijskih i 4 funkcijske tipke 3 LED indikatora 3.5mm utor za slušalice Pomična kopča za remen Micro USB ulaz za napajanje i rad bez baterije
Protokol / standardi	Usklađenost s HAC standardom
Glasovni kodeci	G.722 kodek za HD audio i G.726 kodek za narrow band audio (G.711μ/a-law, G.723.1, G.729A/B, iLBC i OPUS podržani kroz DECT baznu stanicu), AEC, AGC, smanjenje ambijentalne buke, napredno smanjenje buke u dolaznom zvuku
Obilježja telefona	Zadržavanje poziva, transfer, prosljeđivanje poziva, konferencija s 3 sudionika, call park, preuzimanje poziva, imenik koji je moguće skinuti, poziv na čekanju, lista poziva, automatski odgovor, click-to-dial, fleksibilan plan biranja
HD audio	Da, na slušalici i na zvučniku
Sigurnost	DECT autentikacija i enkripcija
Višejezičnost	Hrvatski, engleski, njemački, talijanski, francuski, španjolski, nizozemski, češki, danski, poljski, portugalski, ruski, švedski, arapski, kineski, , korejski, estonski, mađarski i više
Nadogradnja i provjera	Nadogradnja softvera - Software Upgrade Over-The-Air (SUOTA) Provjera slušalice Over-The-Air
Više linija	Svaka slušalica može podržati do 10 linija
Napajanje	Univerzalno napajanje, ulaz: 100-240VAC 50/60 Hz; Izlaz: 5VCD, 1A; Mikro-USB Punjive 800mAh Ni-MH LSD AAA baterije (20 sati razgovora, 250 sati u mirovanju)
Sadržaj paketa	DP722 slušalica, univerzalno napajanje, stalak s punjačem, kopča za remen, 2 baterije, upute za korištenje
Dimenzije	Slušalica 158 x 50 x 28.1 mm sa kopčom; stalak: 81.15 x 75.89 x 36.36 mm
Težina	Slušalica: 110g, stalak: 44g, napajanje: 50g; težina pakiranja: 328g
Temperatura / vlažnost	U radu: -10 do 50°C; Punjenje: 0 do 45°C, Uskladišten: -20 do 60°C Vlažnost: 10% do 90%
Usklađenost	FCC: FCC Part 15B; FCC Part 15D; SAR (FCC 47 CFR Part2.1093; IEEE 1528; IEC 62209-2); FCC Part68 HAC; FCC ID CE: EN 55032; EN 55035; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 60950-1;EN 301 489-1/-6; EN 301 406; EN 50332-2; SAR(EN50360;EN50566;EN 50663;EN62209-1; EN62209-2; EN 62479); RED NB Cert RCM: AS/NZS CISPR32; AS/NZS 60950.1;AS/CA S004;AS/ACIF S040 ANATEL: ANATEL, EAC, UL (adapter)