



GAC2500 Android Enterprise Conference Phone

GAC2500 idealno je rješenje za konferencijske pozive, superiorne audio kvalitete za sve učesnike u konferencijskim dvoranama ili uredima. Podržava 6 linija s maksimalno 6 SIP računa, ima zaslon osjetljiv na dodir od 4.3", gigabitnu mrežnu brzinu, mogućnost glasovne konferencije s maksimalno 7 učesnika te *daisy chain* podršku. GAC2500 baziran je na Androidu te nudi potpun pristup svim aplikacijama iz Google Play dućana, uključujući Skype i Google Hangouts. GAC2500 pruža HD audio kvalitetu, automatsku provjeru za jednostavnu instalaciju, naprednu sigurnosnu zaštitu te interoperabilnost s većinom SIP uređaja drugih proizvođača i vodećim SIP/NGN/IMS platformama.

Istaknuta obilježja

- Zaslon osjetljiv na dodir od 4.3" (800x480)
- HD audio za maksimalnu audio kvalitetu
- Koristi Android 4.4 te nudi potpun pristup Google Play dućanu; mogućnost kreiranja prilagođenih Android aplikacija
- TLS i SRTP sigurnosna enkripcija za zaštitu poziva i računa
- Ugrađeni PoE+ za napajanje i mrežnu konekciju
- Podrška za WiFi omogućuje mobilnost
- Auto-sensing 10/100/1000mbps mrežni port
- Podržava 6 SIP računa i glasovnu kongerenciju s maksimalno 7 učesnika
- Ugrađeni Bluetooth za sinkronizaciju slušalica i mobilnih uređaja

Tehničke specifikacije

Protokoli/Standardi	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPV6 (u tijeku), OpenVPN (u tijeku)
Mrežno sučelje	Auto-sensing Gigabit Ethernet port; PoE+ (IEEE 802.3at Class4)
Wi-Fi	Da, integrirani 802.11 b/g/n
Bluetooth	Da, integrirani Bluetooth 4.0
Zvučnik	Frekvencija: 220-14,000 Hz Glasnoća: do 86 dB na 0.5 m
Mikrofon	3 kardioid mikrofona; dometa do 3,6 m
Pomoćni ulazi	3.5mm audio ulaz, USB Micro-B, RJ48 daisy chain port
Glasovni kodeki	Podrška za G.711μ/a, G.722, G.726, iLBC, Opus, G.722.1 i G.722.1c (u tijeku), in-band out-of-band DTMF (u audiu, RFC2833, SIP INFO)
Telefonske značajke	6 SIP računa, HOLD, TRANSFER, FORWARD, CALL PARK/PICKUP, konferencija sa 7 sudionika, XML telefonski imenik, LDAP (do 2000 unosa), CALL WAITING, CALL LOG (do 2000 zapisa), fleksibilan plan biranja, personalizirani ton zvona, XML prilagodba ekrana, automatski odgovor, CLICK-TO-DIAL, HOT DESKING, glazba kod linije na čekanju, server redundancy & fail-over
Sample Applications	Skype, Google Hangouts, Skype for Business, Web browser, Adobe Flash, Facebook, Twitter, YouTube, Google kalendar, import/export podataka s mobilnog telefona putem Bluetootha, itd. API/SDK za napredan razvoj prilagođenih aplikacija
HD Audio	Da, zvučnik podržava širokopoljasni audio
QoS	Layer 2 QoS (802.1Q, 802.1p) and Layer 3 (ToS, DiffServ, MPLS) QoS
Sigurnost	Korisnička i administratorska provjera pristupa korištenjem MD5/MD5-sess autentikacije 256-bit AES enkriptirana konfiguracijska datoteka, TLS, SRTP, HTTPS, 802.1x media access control
Višejezičnost	Engleski, njemački, talijanski, francuski, španjolski, portugalski, ruski, hrvatski, turski, poljski, kineski, korejski, japanski itd.
Nadogradnja/Provisioning	Firmware nadogradnja putem TFTP / HTTP / HTTPS ili lokalno HTTP upload, veće implementacije uz pomoć središnje sigurne datoteke
Napajanje	Univerzalni strujni adapter: Ulaz 100-240VAC 50-60Hz; Izlaz 12VDC/5A (60W)
Sadržaj paketa	GAC2500 telefon, univerzalni strujni adapter, mrežni kabel, USB kabel, RJ48 kaskadni kabel, instalacijski vodič
Dimenzije i težina	280mm (š) x 285mm (d) x 60mm (v); Težina:1.34kg; težina paketa: 2.35kg
Temperatura/vlaga	U radnom stanju: 0°C - 40°C; 10 - 90% RH (nekondenzirajuće) Uskladišteno: -10°C - 60°C
Sukladnost s propisima	FCC: Part 15 (CFR 47) Class B; UL 60950 (strujni adapter) CE : EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1, EN62479, RoHS RCM: AS/ACIF S004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950; AS/NZS 4268