



GBX20 ekstenzijski modul

GBX20 je ekstenzijski modul koji pruža dodatnu funkcionalnost, prilagodljivost i fleksibilnost Grandstream GRP2615 IP telefonu i GXV3350 IP Video telefonu. Sadrži 272x480 LCD ekran koji prikazuje do 40 kontakata po modulu, što, uz maksimalno korištenje 4 modula, pruža pristup do 160 kontakata. GBX20 podržava niz pozivnih značajki, kao što su BLF, call park/pick-up, brzo biranje, interkom, transfer i prosljeđivanje glasovnih konferencija i mnoge druge. Sa svime navedenim, GBX20 predstavlja idealno poslovno rješenje za korisnike sa velikim volumenom poziva.

Obilježja

- 4.3" 272 x 480 LCD ekran u boji
- Prikaz ukupno 40 kontakata (2 stranice po 20 kontakata)
- Moguće korištenje do max 4 modula
- BLF, call park/pick-up, brzo biranje, interkom, transfer i prosljeđivanje glasovnih konferencija
Mogućnost videoprikaza i kontrole ulaza u kombinaciji s GDS37xx serijom portafona

Tehničke specifikacije

Linije	20 linija po stranici (svaki modul sadrži dvije stranice, ukupno do 40 linija po modulu) Korištenjem do 4 modula u nizu mogućnost prikaza do 160 linija
Kompatibilni Grandstream IP telefoni	GRP2615 i GXV3350
Zaslon	4.3" 272 x 480 TFT LCD ekran u boji
Podržane značajke	Lokalni GUI: Višestruki prikaz linija/poziva
Napajanje	Jedan GBX20 moguće je napajati putem telefona (GRP2615 ili GXV3350); ukoliko se koriste 2 ili više modula, za napajanje je potrebno koristiti 12V/1A strujni adapter (uključeno u pakiranju)
Nadogradnja firmwarea	Nadogradnja firmwarea vrši se putem telefona na kojem se koristi GBX20
Dimenzije i težina	210 x 124 x 33,5 mm, težina uređaja 360g, težina pakiranja 700g
Temperatura / vlažnost	U radu: 0 do 40°C; uskladišten: -10 do 60°C Vlažnost: 10% do 90%
Sadržaj paketa	GBX20 ekstenzijski modul, stalak, priključna ploča, šrafovi, USB kabel, Quick Installation Guide, 12V/1A strujni adapter
Usklađenost	FCC: Part 15 Class B IC: ICES-003 CE: EN 55032; EN 55035; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 62368-1 RCM: AS/NZS CISPR32; AS/NZS 62368.1