



GDS3705 IP portafon

GDS3705 napravljen je za korisnike koji traže pouzdan i siguran audio nadzor ulazaka u zgrade svih veličina. Ovaj audio portafon sadrži dvostruki mikروفon i HD zvučnik sa neprednim AEC koji nudi i funkcionalnosti interkoma, podržava SIP pozive prema IP telefonima te ima integrirani RFID čitač i tipkovnicu za siguran ulazak sa ili bez ključa. GDS3705 dolazi opremljen cinčanim kućištem od legiranog metala, što ga čini otpornim na vremenske neprilike i oštećenja, te nudi mogućnost integracije sa postojećim alarmnim sustavima. GDS3705 povezan je sa besplatnim Grandstreamovim programom GDS Manager, koji upravlja informacijama o RFID karticama te samom portafonu. Zahvaljujući povezivosti sa ostalim Grandstream proizvodima, poput GXP IP telefona, GXV video telefona ili grandstream Wave mobilne aplikacije, GDS3705 predstavlja potpuno rješenje za potrebe nadzora ulaza, audio interkoma i sigurnosti.

Obilježja

- HD audio
- Integrirani RFID čitač za ulazak bez ključa
- Podržava SIP pozive za komunikaciju sa IP telefonima
- Uređaj je u metalnoj kutiji što ga čini vodootpornim i otpornim na oštećenja
- Ugrađena 4 zvučnika u nizu, podrška za eksternu audio opremu
- Integrirani PoE
- Ugrađeni mikروفon i zvučnik za glasovne funkcije i interkom

Tehničke specifikacije

Mrežni ulaz	10/100 Mbps auto-sensing
PoE	PoE IEEE 802.3af klasa 3
Napajanje	12VDC/1A (strujni adapter nije uključen)
SIP/VoIP podrška	Da, široka primjenjivost
 Glasovni kodeci	G.711μ/a, G.722
Audio ulaz	Integrirani dvostruki mikrofoni dometa 1.5 m
Audio izlaz	HD zvučnik 2W, dometa do 3 m
Tipkovnica	12 + 1 metalnih tipki sa plavim LED pozadinskim osvjetljenjem
RFID	EM4100 (125kHz)
Ulaz	2 Optocoupler ulaz, VIN do 15V, za otvaranje vrata i ulaz za alarm
Izlaz	2 releja, 125VAC/0.5A, 30VDC/2A, za električno zaključavanje i izlaz za alarm
Wiegand	Ulaz i Izlaz Wiegand 26
RS485	RS485 (300m)
Certifikat vodootpornosti	IP66 (EN60529)
Otpornost na oštećenja	IK09 (IEC62262)
Temperaturni raspon	-30°C do 60°C
Montaža	Na zid, u zid
Dimenzije i težina	Dimenzije: u zidu 217mm x 120mm x 11.6mm, na zidu 173mm x 80mm x 36mm Težina: 0,635 kg
Usklađenost	FCC: Part 15 subpart B; Part15C; MPE CE: EN55032 Class B; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN50130; EN300 330; EN301 489-1/-3; EN60950-1; EN62311 RCM: AS/NZS CISPR32;AS/NZS4268;AS/NZ60950 IC: ICES-003;RSS310