



GRP2602 – 2-linijski IP telefon

GRP2602 je osnovni 2-linijski IP telefon koji je moguće koristiti uz zero-touch provisioning za jednostavno postavljanje i kasnije lako upravljanje. Sadrži niz značajki nove generacije telefona, poput WiFi podrške (GRP2602W), full HD audia, 5-smjerne konferencije, integriranog PoE (GRP2602P), EHS podrške za Plantronics, Jabra i Sennheiser slušalice i višejezično korisničko sučelje. GRP serija IP telefona podržava napredne sigurnosne karakteristike, poput sigurnog podizanja, dvojnog firmware imagea i enkriptirane pohrane podataka. Za postavljanje u cloudu i centralno upravljanje, GRP2601 je podržan od strane Grandstream Device Management Systema (GDMS), koji pruža centralno sučelje za konfiguraciju, postavljanje, upravljanje i praćenje Grandstream endpointa.

Obilježja

- 4 SIP računa i 2 linije
- 5-smjerna audio konferencija
- Noise shield tehnologija za minimizaciju pozadinske buke
- HD audio
- EHS podrška za Plantronics, Jabra i Sennheiser slušalice
- PoE podrška (GRP2602P)
- WiFi podrška (GRP2602W)
- Visok stupanj sigurnosti uz sigurno podizanje, dvojni firmware image i enkriptiranu pohranu podataka
- Upravljanje putem GDMS
- Zamjenjiva prednja maska

Tehničke specifikacije

Podržani protokoli / standardi	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, RTCP-XR, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS(A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, SNMP, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6
Mrežno sučelje	Dvostruki 10/100 Mbps Ethernet ulazi s integriranim PoE-om (PoE na GRP2602P)
Grafički ekran	2.21 inch (132x48) LCD ekran
Tipke	2 linijske tipke sa LED indikatorom i podrškom za 4 SIP računa, 4 programabilne kontekstualne tipke, 5 navigacijskih / meni tipki, 8 dediciranih tipki: PORUKA (sa LED indikatorom); TRANSFER, SLUŠALICE, MUTE, SEND/REDIAL, ZVUČNIK, VOL+, VOL-
Kodeci	G.729A/B, G.711μ/a-law, G.726, G.722 (širokopojasni), g723, iLBC, OPUS, unutar i izvan pojasa DTMF (u audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, AEC, CNG, PLC, AGC
Obilježja telefona	Zadržavanje poziva, prosljeđivanje poziva, preuzimanje poziva, call park, konferencijski poziv s 5 sudionika, imenik koji se može skinuti (XML, LDAP, do 2000 unosa), poziv na čekanju, zapis poziva (do 800 unosa), automatsko biranje bez slušalice, fleksibilan plan biranja, automatski odgovor, hot-desking, personaliziran zvuk zvona i glazba linije na čekanju, <i>click-to-dial</i> , <i>Server Redundancy</i> i <i>Fail Over</i> podrška
Ulazi	RJ9 ulaz za slušalice (EHS Plantronics, Jabra i Sennheiser slušalice)
HD audio	Da, HD slušalica i zvučnik
Stalak	Da, moguća montaža na zid (stalak u zasebnoj prodaji)
QoS	Sloj 2 (808.1Q, 802.1p) i sloj 3 (ToS, DiffServ, MPLS) QoS
Sigurnost	Korisnička i administratorska zaporka, provjera autentičnosti korištenjem MD5/MD5-sess, 256-bitna AES enkriptirana središnja konfiguracijska datoteka, SRTP, TLS, 802.1x media access control, sigurno podizanje
Višejezičnost	Da (hrvatski, engleski, njemački, talijanski, francuski, španjolski, korejski, poljski, portugalski, ruski, slovenski, hebrejski, turski)
Nadogradnja i provjera	Firmware nadogradnja kroz FTP/TFTP/HTTP/HTTPS, veće implementacije uz pomoć GDMS/TR-069 ili središnje AES enkriptirane konfiguracijske datoteke
Napajanje i energija	Univerzalni strujni adapter (ulaz: 100-240V; izlaz: +5V, 0,6A) Ugrađen PoE 802.3af (GRP2602P)
Dimenzije i težina	208mm x 180mm x 63.4mm, 0,670kg; težina paketa: 0.880kg
Temp. / vlažnost	0-40°C / 10%-90%
GRP2602/GRP2602P usklađenost	FCC: Part 15 Class B; FCC Part 68 HAC; CE: EN 55032; EN 55035; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 62368-1; RCM: AS/NZS CISPR32; AS/NZS 62368.1; AS/CA S004; IC: ICES-003; CS-03
GRP2602W usklađenost	FCC: Part 15 Subpart B, Class B; FCC Part 15 Subpart E, 15.407; FCC Part 68; CE: EN 55032; EN 55035; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 62368-1; ETSI EN 301 893; RCM: AS/NZS CISPR32; AS/NZS 62368.1; AS/CA S004; IC: RSS-Gen; ICES-003; CS-03
Sadržaj paketa	GRP2602/2602P telefon, slušalica s kabelom, stalak, univerzalni strujni adapter (GRP2602/GRP2602W), mrežni kabel, Quick Installation Guide