



GRP2613 – 3-linijski carrier grade IP telefon

GRP2613 je snažan 3-linijski carrier grade IP telefon elegantnog dizajna sa nizom značajki nove generacije, uključujući 24 virtualne višenamjenske tipke, dvostruke gigabitne portove, LCD ekran u boji sa zamjenjivom prednjom maskom za jednostavnu prilagodbu loga, PoE i mnogo više. GRP serija IP telefona podržava napredne sigurnosne karakteristike, poput sigurnog podizanja, dvojnog firmware imagea i enkriptirane pohrane podataka. Za postavljanje u cloudu i centralno upravljanje, GRP2613 je podržan od strane Grandstream Device Management Systema (GDMS), koji pruža centralno sučelje za konfiguraciju, postavljanje, upravljanje i praćenje Grandstream endpointa.

Obilježja

- Podrška za 3 SIP računa i 6 višenamjenske linijske tipke
- Zamjenjiva prednja maska za jednostavnu prilagodbu loga
- Dvostruki 10/100/1000 Mbps Gigabitni mrežni portovi sa PoE podrškom
- HD audio s podrškom za širokopoljasne kodeke G.722 i Opus
- Do 24 digitalne BLF tipke
- Visok stupanj sigurnosti uz sigurno podizanje, dvojni firmware image i enkriptiranu pohranu podataka

Tehničke specifikacije

Podržani protokoli / standardi	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS(A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPV6
Mrežno sučelje	Dvostruki 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet ulazi s integriranim PoE-om
Grafički LCD prikaz	2.8 inch (320x240) TFT LCD u boji
Tipke	6 linijskih tipki s do 3 SIP računa; 4 programabilne kontekstualne tipke, 5 navigacijskih / meni tipki, 11 dedikiranih tipki: PORUKE (sa LED indikatorom), IMENIK, TRANSFER, KONFERENCIJA, HOLD, SLUŠALICE, MUTE, SEND/REDIAL, ZVUČNIK, VOL+, VOL-
Pomoćni ulazi	RJ9 priključak za naglavne slušalice
Kodeci	G.729A/B, G.711μ/a-law, G.726, G.722 (širokopolasni), G723, iLBC, OPUS, unutar i izvan pojasa DTMF (u audio, RFC2833, SIP INFO)
Obilježja telefona	Zadržavanje poziva, prosljeđivanje poziva, preuzimanje poziva, <i>Bridge Line Appearance</i> – BLA, shared-call-appearance (SCA), call park, konferencijski poziv s 3 sudionika, imenik koji se može skinuti (XML, LDAP, do 2000 unosa), poziv na čekanju, zapis poziva (do 1000 unosa), XML prilagodba ekrana, automatsko biranje bez slušalice, fleksibilan plan biranja, automatski odgovor, personaliziran zvuk zvona i glazba linije na čekanju, hot desking, <i>click-to-dial</i> , <i>Server Redundancy</i> i <i>Fail Over</i> podrška
HD Audio	Da, slušalica i zvučnik
Stalak	Da. Moguće dvije pozicije, moguća montaža na zid (stalak u zasebnoj prodaji)
QoS	Sloj 2 (808.1Q, 802.1p) i sloj 3 (ToS, DiffServ, MPLS) QoS
Sigurnost	Korisnička i administratorska zaporka, provjera autentičnosti korištenjem MD5/MD5-sess, 256-bitna AES enkriptirana središnja konfiguracijska datoteka, SRTP, TLS, 802.1x media access control, sigurno podizanje
Višejezičnost	Da (hrvatski, engleski, njemački, talijanski, francuski, španjolski, korejski, poljski, portugalski, ruski, slovenski, hebrejski, turski)
Nadogradnja i provjera	Firmware nadogradnja kroz FTP/TFTP/HTTP/HTTPS, veće implementacije uz pomoć GDMS/TR-069 ili središnje AES enkriptirane konfiguracijske datoteke
Napajanje i energija	Univerzalni strujni adapter (ulaz: 100-240V; izlaz: +5V, 0,6A) Ugrađen PoE (802.3af); maks. potrošnja struje: 3W (PSU) ili 3.8W (PoE)
Dimenzije i težina	203mm x 193mm x 52.1mm, 0,554kg; težina paketa: 0.936kg
Temp. / vlažnost	0-40°C / 10%-90%
Usklađenost	FCC: Part 15 Class B; FCC Part 68 HAC CE: EN 55032; EN 55035; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 62368-1 RCM: AS/NZS CISPR32;AS/NZS 61000.3.2; AS/NZS 61000.3.3;AS/NZS 62368.1; AS/CA S004
Sadržaj paketa	GRP2613 telefon, slušalica s kabelom, stalak, univerzalni strujni adapter, mrežni kabel, Quick Installation Guide, GLP licenca