



GSC3570 HD Nadzorna Stanica

GSC3570 je snažna interkom i nadzorna stanica dizajnirana kao dedicerani uređaj za nadzor nad komunikacijama, ulazima i sigurnosnim rješenjima. Ovaj je uređaj moguće montirati na zid ili koristiti na stolu, a pomoću njega kontrolirati interkom komunikaciju, nadzirati sigurnosne kamere i upravljati portafonima. GSC3570 ima 7 inčni LCD sa dodirnim ekranom i full duplex HD audio. Sadrži 100Mbps mrežni ulaz sa PoE podrškom i integrirani dvopojasni WiFi. Ova SIP kontrolna stanica jednostavno se integrira sa nizom Grandstreamovih uređaja, uključujući GDS seriju portafona, GSC serijom interkoma i pagera, GSC IP kamera i drugih uređaja. GSC3570 je idealno rješenje za sve prostore koji imaju potrebu za centralnim nadzorom i kontrolom.

Obilježja

- 7 inčni kapacitivni dodirni ekran
- Dvopojasni WiFi
- 4 ulaza za alarm i 1 izlaz za alarm
- HD audio
- Integrirani PoE

Tehničke specifikacije

Protokoli/Standardi	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LDAP, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6
Mrežno sučelje	2 10/100 Mbps ulaza
Ekran	7" 1024×600 kapacitivni touchscreen TFT LCD sa Home tipkom
WiFi	Da, dvopojasni 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz i 5GHz)
Ulaz za alarm	4 Kanala, uključujući 1 Optocoupler, Vin < 15V (IN+) i 3 Dry Contact (IN1-3), za uređaje niske voltaže, poput senzora vrata
Izlaz za alarm	1 Kanal/Releji, 125VAC/0.5A or 30VDC/2A, Normal Open or Normal Close, za uređaje visoke voltaže, poput električne brave
LED Indikator	Da, dvobojni LED
Micro SD/TF	Da, do 256GB
Glasovni kodeci	G.711μ/a, G.722 (širokopojasni), G.726-32, iLBC, Opus, G.729A/B, DTMF (U audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC, AN
Video dekoderi	H.264 BP/MP/HP, video rezolucija do 720p, frame rate do 30 fps, bit rate do 2Mbps
Značajke telefonije	4 SIP Računa, Hold, Poziv na čekanju, Lista poziva, Auto Answer itd
Aplikacije	Osnovne: Kontakti, Povijest poziva, Postavke, Govorna pošta, Sat API/SDK dostupan za integraciju sa aplikacijama drugih proizvođača
Operativni sustav	Linux
HD audio	Da, 2 zvučnika sa podrškom za širokopojasni audio
Senzor pokreta	Podržava
QoS	Sloj 2 (802.1Q, 802.1p), 802.11e i Sloj 3 (ToS, DiffServ, MPLS) QoS
Sigurnost	Sigurno podizanje i podaci, nasumične administratorske zaporke, zaporke korisničke i administratorke zaporke, MD5 i MD5-sess autentifikacija, 256-bit AES sigurna konfiguracijska datoteka, SRTP, TLS, 802.1x kontrola pristupa sadržaju
Nadogradnja	Firmware nadogradnja putem TFTP/HTTP/HTTPS, provisioning putem AES enkriptirane XML konfiguracijske datoteke, manualno podizanje
Napajanje	2-pin DC ulaz: 12VDC/1A Integrirani PoE : IEEE 802.3af Class 3, potrošnja <10W Micro USB ulaz: 5VDC/2A
Temperatura/ Vlaga	Korištenje: -10°C do 50°C, Skladištenje: -20°C do 60°C Vlaga: 10% do 90%
Dimenzije i težina	Uređaj: 224.5 x 149.5 x 36.5mm; Težina: 517g Pakiranje: 265 x 180 x 54mm; Težina: 880g
Sadržaj pakiranja	GSC3570, upute za instalaciju, postolje za zidnu montažu, stalak
Usklađenost	FCC, CE, RCM, IC
Kompatibilni uređaji	GDS3710 i GDS3705 portafoni GSC3610 i GSC3615 IP kamere