



GSC3610 Infracrvena Vodootporna IP kamera

GSC3610 je infracrvena vodootporna IP kamera za stropnu montažu sa 3.6mm lećom – što ju čini idealnom za širokokutni nadzor u objektima poput banaka, hotela, maloprodaja, ureda, skladišta i poslovnih zgrada. Ova kamera sadrži senzor pokreta i pametnu infracrvenu tehnologiju za noćni nadzor na otvorenom, ili u mračnim zatvorenim prostorima. GSC-om 3610 moguće je upravljati putem GSURF Pro, Grandstreamovog besplatnom video management programa, kao i putem ostalih ONVIF kompatibilnih sustava za videonadzor. Kameru je moguće upariti sa svim Grandstream video telefonima i GSC3570 HD kontrolnom stanicom. Uz dodatak vodootpornosti, GSC3610 je idealna kamera za nadzor i sigurnost svih otvorenih i zatvorenih prostora.

Obilježja

- Sadrži senzor pokreta
- Pametna infracrvena tehnologija
- PoE podrška
- IP66 vodootpornost
- Primarni stream 1920x1080, sekundarni stream 640x480
- Integrirani PoE
- SIP/VoIP podrška za prikaz na video endpointima

Tehničke specifikacije

| | |
|-------------------------------|--|
| Mrežni protokol | SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, SSH, TFTP, NTP, STUN, LLDP-MED, TLS, SRT |
| Rezolucija senzora | 1/2.9" CMOS Senzor, 2 megapixels (2MP), 1920(H)*1080(V) rezolucija |
| Video kompresija | H.264/H.265/JPEG/MJPE |
| Video rezolucija | Primarni stream:1920*1080; 1280*960; 1280*720 Sekundarni Stream: 1280*720; 704*576; 640*480; 352*288; 320*2 |
| Video izlaz | Mrežni |
| Audio ulaz | 1 x 3.5mm, 1-50mVp |
| Audio izlaz | 1 x 3.5mm, 560Ω, 4.0Vpp |
| Scanning sustav | Progresivni |
| Konfiguracija slike | Saturacija/Svjetlina/Kontrast/Oštrina, Balans bijele boje |
| Fokalna dužina | 3.6mm |
| Infracrveni LED | 2x LED, do 20m, Automatska kontrola |
| Mrežni port | RJ-45 (10/100Base-T) Port sa PoE |
| ONVIF | Da, Profile S |
| Dan/Noć | U boji/Crno - bijelo |
| Senzor pokreta | Podržava |
| Jezik | Višejezično |
| Vodootpornost | Metal , IP66-razina vodootpornosti |
| Napajanje | DC12V±10%,1A (Strujni adapter NIJE uključen) PoE: Podrška za IEEE 802.3a |
| Temperatura/ Vlaga | -20 °C ~ 50 °C, 95% Max |
| Dimenzije i težina | 109 x 93mm, 390g |
| Usklađenost | FCC, CE, RCM, IC |