



GXP2135 višelinijski IP telefon visokih performansi

GXP2135 poslovni je IP telefon koji podržava gigabitne brzine i 32 programabilne BLF tipke / tipke za brzo biranje, što ga čini idealnim za zaposlena okruženja. Ovaj poslovni IP telefon ima 8 linija / linijskih tipki i 4 SIP računa, LCD zaslon od 2,8" i full HD audio. GXP2135 uključuje maksimalno 32 digitalne tipke za brzo biranje / BLF tipke na ekranu, za bolju produktivnost i učinkovitost. Telefon ima integrirani PoE te ugrađeni Bluetooth za sinkronizaciju s mobilnim uređajima i slušalicama. Ovaj poslovni telefon savršen je izbor za korisnike koji traže moćan i pouzdan IP telefon s naprednim funkcionalnostima.

Obilježja

- 8 linija s 4 SIP računa, 4 kontekstualnih tipki (soft keys) koje se mogu programirati u XML-u
- Četverosmjerna konferencija
- Dvostruki auto-sensing 10/100/1000Mbps Gigabit mrežni portovi s integriranim PoE-om, EHS s Plantronics naglavnim slušalicama
- Automatizirana TR-069 ili AES enkriptirana XML konfiguracija putem TLS/HTTPS/SRTP za naprednu sigurnosnu zaštitu
- Ugrađeni Bluetooth za sinkronizaciju s mobilnim uređajima i slušalicama
- Koristite telefon s centralom UCM serije za automatsku provjeru, snimanje poziva jednim klikom i više
- 32 programabilne i prilagodljive BLF tipke / tipke za brzo biranje
- HD audio za maksimalnu audio kvalitetu i čistoću zvuka; full duplex zvučnik
- Ugrađeni USB ulaz za importiranje i exportiranje podataka

Tehničke specifikacije

Podržani protokoli / standardi	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPV6
Mrežno sučelje	Dual switched 10/100Mbps ulazi s integriranim PoE-om
Grafički zaslon	2.8 inča (320x240) TFT color LCD
Bluetooth	Da, integriran
Tipke	8 dvobojnih tipki s 4 SIP računala, 4 programabilnih kontekstualnih tipki, 5 navigacijskih / meni tipki, 11 dediceranih tipki: TIPKA ZA ZADRŽAVANJE LINIJE, ZVUČNIK, SLANJE/PONOVNO BIRANJE, PREBACIVANJE LINIJE, GAŠENJE TONA, KONFERENCIJSKI POZIV, NAGLAVNE SLUŠALICE, IMENIK, PORUKE (s LED lampom za dojavu poruke), VOL+, VOL-
Pomoćni ulazi	RJ9 priključak za naglavne slušalice
Kodeki	G.729A/B, G.711μ/a-law, G.726, G.722 (širokopojasni), unutar i izvan pojasa DTMF (u audio, RFC2833, SIP INFO)
Obilježja telefona	Zadržavanje poziva, prosljeđivanje poziva, preuzimanje poziva, <i>Bridge Line Appearance</i> – BLA, shared-call-appearance (SCA), call park, konferencijski poziv s 4 sudionika, imenik koji se može skinuti (XML, LDAP, do 2000 unosa), prilagođavanje prikaza, poziv na čekanju, unos poziva (do 500 unosa), automatsko biranje bez slušalice, fleksibilan plan biranja, automatski odgovor, personaliziran zvuk zvona i glazba linije na čekanju, hot desking, <i>click-to-dial</i> , <i>Server Redundancy</i> i <i>Fail Over</i> podrška
HD Audio	Da, slušalice i zvučnik
Stalak	Da. Dozvoljene dvije pozicije
Postavljanje na zid	Da
QoS	Sloj 2 (802.1Q, 802.1p) i sloj 3 (ToS, DiffServ, MPLS) QoS
Sigurnost	Korisnička i administratorska zaporka, provjera autentičnosti korištenjem MD5/MD5-sess Sigurna (AES enkriptirana) središnja konfiguracijska datoteka, SRTP, TLS, 802.1x media access control
Višejezičnost	Hrvatski, engleski, njemački, talijanski, francuski, španjolski, kineski, japanski, korejski, portugalski, ruski
Nadogradnja i provjera	Firmware nadogradnja kroz TFTP ili HTTP, veće implementacije uz pomoć središnje sigurne datoteke
Napajanje i energija	Univerzalni strujni adapter (ulaz: 100-240V; izlaz: +12V, 1.0A) Ugrađen PoE (802.3af)
Dimenzije i težina	201mm (š) x 193mm (d) x 85mm (v), 0,85 kg; težina paketa: 1.12kg
Temp. / vlažnost	0-40°C / 10%-90%
Usklađenost	FCC Part 15 ClassB, EN55022 ClassB, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55024, EN60950-1 RCM: AS/ACIF S004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950
Sadržaj paketa	GXP2135 telefon, slušalice s kabelom, stalak, univerzalni strujni adapter, mrežni kabel, Quick Start Guide, GPL licenca