



UCM6200 centrale prilagođene malim i srednjim tvrtkama

Telefonske centrale serije UCM6200, kojima se vrlo jednostavno upravlja idealne su za poslovne korisnike, naročito za male i srednje tvrtke (SMB). Značajke uključuju vodeću kvalitetu zvuka, videa, podataka te mobilnost za sve korisnike. Ove centrale omogućuju sjedinjavanje više komunikacijskih tehnologija: glas, video poziv, video konferencija, video nadzor, alati za podatke, mobilnost i mogućnost upravljanja pristupom, na jednu zajedničku mrežu kojom se može daljinski upravljati i/ili pristupiti. Ova sigurna i pouzdana centrala donosi jedinstvene komunikacijske značajke za najpovoljniju cijenu, bez dodatnih naknada za licenciranje ili nove značajke.

Istaknuta obilježja

- Podrška za max 800 korisnika, 50 SIP trunkova, do 100 istovremenih poziva
- Provisioning bez konfiguracije za Grandstream SIP krajnje točke
- Ugrađeni snimač; snimkama se može pristupiti putem web korisničkog sučelja
- Podržava call queue
- Najsnajznija moguća sigurnosna zaštita kroz SRTP, TLS i HTTPS enkripciju
- Gigabitni mrežni ulazi s integriranim PoE
- Podrška za 5-level IVR (Interactive Voice Response)
- Ugrađeni Call Detail Records (CDR) za praćenje korištenja telefona po liniji, datumu itd.
- Auto-pomoć na više jezika za učinkovito upravljanje dolaznim pozivima
- Integrirani LDAP i XML imenici, fleksibilan plan biranja
- Podrška za sve SIP video krajnje točke koje koriste H.264, H.263 i H.263+
- Podrška za voicemail i prosljeđivanje faxa na email

Tehničke specifikacije

FXS ulazi za analogne tel	2 ulaza (s mogućnošću rada u slučaju nestanka struje)
FXO ulazi za PSTN linije	2 ulaza (UCM6202); 4 ulaza (UCM6204); 8 ulaza (UCM6208)
Mrežna sučelja	Dva gigabitna RJ45 mrežna ulaza s integriranim PoE Plus (IEEE 802.3at-2009)
NAT ruter	Da (router i switch način rada)
Vanjski ulazi	USB, SD
LED indikatori	Napajanje/upaljeni uređaj, mreža, PSTN linija, USB, SD
LCD zaslon	128x32 grafički LCD s DOWN i OK tipkom
Reset prekidač	Da
Voice-over-Packet mogućnosti	LEC sa NLP paketnom glasovnom protokol jedinicom, napredno poništavanje jekne linije (vremenski razmak od 128 ms), dinamički jitter međuspremnik, detekcija modema i automatsko prebacivanje na G.711
Glasovni i fax kodeki/ Video kodeki	G.711 A-law/U-law, G.722, G.723.1 5.3K/6.3K, G.726, G.729A/B, iLBC, GSM AAL2-G.726-32, ADPCM; T.38 / H.264, H.263, H263+
QoS	Sloj 3 i Sloj 2 QoS
DTMF Metode	In Audio, RFC2833 i SIP INFO
Provjera i Plug-and-Play	TFTP/HTTP/HTTPS, automatska detekcija i automatska provjera Grandstream IP uređaja kroz ZeroConfig (DHCP Option 66/multicast SIP SUBSCRIBE/mDNS), lista događaja između lokalnog i udaljenog trunca
Mrežni protokoli	TCP/UDP/IP, RTP/RTCP, ICMP, ARP, DNS, DDNS, DHCP, NTP, TFTP, SSH, HTTP/HTTPS, PPPoE, SIP (RFC3261), STUN, SRTP, TLS, LDAP
Metode isključivanja	Zvuk poziva u tijeku, promjena polova, Hook Flash Timing, Isključivanje strujnom petljom, zvuk zauzeća
Media	SRTP, TLS, HTTPS, SSH
Univerzalno napajanje	Izlaz: 12VDC, 1.5A; Ulaz: 100 ~ 240VAC, 50 ~ 60Hz
Temperatura/vlaga	0°C - 40°C / 10% - 90%
Dimenzije / težina	UCM6202/6204: 226mm(D) x 155mm(Š) x 34.5mm(V) / 0,51kg, paket: 0,94 kg UCM6208: 440mm(D) x 185mm(Š) x 44mm(V) / 2,23 kg, paket: 3,09 kg
Postavljanje	Postavljanje na zid i desktop (UCM6202/6204); Rack mount i desktop (UCM6208)
Podrška za više jezika	Engleski, kineski, španjolski, francuski, njemački, ruski, talijanski; Prilagodljiv IVR za podršku za sve jezike
Caller ID	Bellcore/Telcordia, ETSI-FSK, ETSI-DTMF, SIN 227 - BT,
Polarity Reversal/ Wink	Da, s opcijom <i>enable/disable</i> nakon uspostave poziva i prekida
Pozivni centar	Više konfigurabilnih redova za pozive, automatizirana distribucija poziva (ACD) na temelju vještine, dostupnosti, razini zauzetosti, najavi
Automatsko prebacivanje	Do 5 slojeva IVR-a (Interactive Voice Response)
Maksimalni kapacitet poziva	Registrirani SIP uređaji: max 800 registriranih SIP uređaja/korisnika (UCM6208), 500 registriranih SIP uređaja/korisnika (UCM6202/6204) Istovremeni pozivi: max 30 (UCM6202), 45 (UCM6204), ili 100 (UCM6208, ili 66% ako su pozivi SRTP enkriptirani
Konferencije	Maksimalno 3 (UCM6202/6204) ili 6 (UCM6208) konferencijskih poziva zaštićenih lozinkom s maksimalno 25 (UCM6202/6204) ili 32 (UCM6208) simultanih PSTN ili IP sudionika
Mogućnosti s pozivima	Call park, prosljeđivanje poziva, prebacivanje poziva, DND, <i>ring/hunt group</i> , paging/interkom itd.
Usklađenost	FCC: Part 15 (CFR 47) Class B, Part 68 CE: EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1, TBR21, RoHS A-TICK: AS/NZS CISPR 22 Class B, AS/NZS CISPR 24, AS/NZS 60950, AS/ACIF S002 ITU-T K.21 (Basic Level); UL 60950 (napajanje)