



## DP720 HD DECT telefon

DP720 bežični je VoIP telefon idealan za mobilna okruženja poput skladišta, dućana ili stambenih okruženja. Podržan je s DP750 DECT VoIP baznom stanicom koja podržava maksimalno pet DP720 slušalica a svaka slušalica ima raspon od bazne stanice do 300 m na otvorenom ili 50 m u zatvorenom prostoru. DP720 ima bogate telefonijske značajke poput podrške za 10 SIP računa, više jezika, uključujući hrvatski, full HD audio, 3.5 mm priključak za slušalicu, zvučnik i više. U paru s Grandstream DP750 DECT baznom stanicom, DP720 nudi moćne VoIP telefonske mogućnosti dragocjene za svako poslovno ili stambeno okruženje.

## Obilježja

- Napredne telefonijske značajke: poziv na čekanju, transfer poziva, prosljeđivanje poziva, Do Not Disturb, indikator nepročitanih poruka, višejezičnost, fleksibilan plan biranja i više
- Automatska provjera uključuje TR-069 i XML konfiguracijske datoteke
- Konferencija s 3 sudionika
- Maksimalno 10 SIP računa i 10 linija po slušalici
- Omogućena DECT autentikacija i enkripcija za veću sigurnost poziva i računa
- DP750 potpuno je usklađen sa SIP/DECT standardom
- HD audio omogućuje maksimalnu audio kvalitetu i jasnoću zvuka; dvostrani zvučnik

## Tehničke specifikacije

<b>Bežična sučelja</b>	Telefonski standardi: DECT Frekvencijski raspon: 1880 - 1900 MHz Broj kanala: 10 Emission power: 10 mW (prosječna snaga po kanalu) Raspon: do 300 m na otvorenom / 50 m u zatvorenom prostoru
<b>Periferne jedinice</b>	1,8" (128x160) TFT LCD u boji 23 tipke uključujući 2 soft tipke, 5 navigacijskih/meni tipki, 4 dedikiranih funkcijskih tipki (SEND, POWER/END, SPEAKERPHONE i MUTE) 3- bojni LED indikator za nepročitane poruke 3.5 mm priključak za slušalicu Nosač za telefon Mikro-USB port za alternativno punjenje i operacije bez baterije
<b>Protokol / standardi</b>	Usklađenost s HAC standardom
<b>Glasovni kodeki</b>	G.722 kodek za HD audio i G.726 kodek za narrow band audio (G.711μ/a-law, G.723.1, G.729A/B, iLBC i OPUS podržani kroz DECT baznu stanicu DP750), AEC, AGC, smanjenje ambijentalne buke
<b>Obilježja telefona</b>	HOLD, poziv na čekanju, transfer, prosljeđivanje poziva, zadržavanje poziva, konferencijski poziv do 3 sudionika, imenik koji se može učitati, automatski odgovor, funkcija click-to-dial, fleksibilan plan biranja, muzika kod poziva na čekanju
<b>Sample Apps</b>	Vrijeme, tečaj (u tijeku)
<b>HD audio</b>	Da, slušalica i zvučnik
<b>Sigurnost</b>	DECT autentikacija i enkripcija
<b>Višejezičnost</b>	Hrvatski, engleski, njemački, talijanski, francuski, španjolski, nizozemski, češki, danski, grčki, norveški, poljski, portugalski, ruski, švedski, turski, arapski, kineski, japanski, korejski, estonski, finski, mađarski i više
<b>Nadogradnja / provjera</b>	Nadogradnja softvera - Software Upgrade Over-The-Air (SUOTA) Provjera slušalice Over-The-Air
<b>Više linija</b>	Svaka slušalica može pristupiti maksimalno 10 linija
<b>Napajanje</b>	Ulaz: 100-240VAC 50-60 Hz 0,15A; Izlaz: 5VCD, 1A Mikro-USB; AAA punjive baterije od 800mAh Ni-MH LSD (250 sati u mirovanju i 20 sati razgovora)
<b>Sadržaj paketa</b>	Slušalica, univerzalno napajanje, punjač, nosač za pojas, 2 baterije, upute
<b>Dimenzije</b>	Punjač: 35 x 63,5 x 54 mm Slušalica: 155 x 50 x 26 mm;
<b>Težina</b>	Slušalica: 138 g Punjač: 71 g Univerzalno napajanje: 50 g Paket: 360 g
<b>Temperatura / vlažnost</b>	U radnom stanju: 0-50°C; Uskladišten: -20-60°C / max 90%
<b>Usklađenost</b>	FCC: Part 15D, 47 CFR 2.1093 & IEEE1528-2013, Part 68, Part 15B CE: EN60950, EN301489-1-6, EN301406, EN50360; EN62209-1 RCM: AS/NZS60950, AS/ACIF S040, AS/ACIF S004 (u tijeku)