



## GXP1610 Small Business IP Phone

GXP1610 jednostavan je za korištenje IP telefon za male i srednje korisnike te kućne urede. Ovaj model baziran na linuxu ima jedan SIP račun, 2 prikaza poziva i 3 XML programabilnih soft tipki. Uz pomoć LCD zaslona od 132x48 pixela omogućen je jasan pregled. Dodatne telefonske značajke poput dvostrukih 10/100 Mbps portova, podrške za više jezika, EHS (Electronic Hook Switch) za Plantronics slušalice, poziv-na-čekanju te trosmjerna konferencija čine GXP1610 visoko kvalitetnim i user-friendly IP telefonom.

## Obilježja

- LCD zaslon od 132 x 48 pixela
- Jedan SIP račun i 2 prikaza linije, 3 kontekstualnih tipki (soft keys) koje se mogu programirati u XML-u, trosmjerna konferencija, podrška za više jezika
- Personalizirani ton zvona, integracija s naprednim web i poslovnim aplikacijama, lokalna prognoza vremena
- Dvostruki 10/100 Mbps mrežni portovi
- S Grandstreamovom centralom serije UCM6100 omogućena provjera bez konfiguracije, snimanje poziva jednim klikom i još više funkcija.
- Full-duplex hands-free speakerphone s naprednim poništavanjem jeke, EHS (Electronic Hook Switch) za Plantronics slušalice
- Automatizirana TR-069 ili AES enkriptirana XML konfiguracija putem TLS/HTTPS/SRTP za naprednu sigurnosnu zaštitu
- Veliki imenik (do 500 kontakata) i povijest poziva (do 200 zapisa)

## Tehničke specifikacije

<b>Podržani protokoli / standardi</b>	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP
<b>Mrežno sučelje</b>	Dvostruki auto-sensing 10/100 Mbps mrežni portovi
<b>Grafički LCD prikaz</b>	LCD zaslon od 132 x 48 pixela
<b>Tipke</b>	2 indikatora linije s jednim SIP računom; 3 XML programabilnih kontekstualnih tipki, 5 navigacijskih / meni tipki, 13 dediceranih tipki: PAGE/INTERCOM, PHONEBOOK, MESSAGE, HOME, HOLD, RECORD, MUTE, HEADSET, TRANSFER, CONFERENCE, SEND i REDIAL, SPEAKERPHONE, VOLUME
<b>Pomoćni ulazi</b>	RJ9 priključak za naglavne slušalice
<b>Glasovni kodeki</b>	G.729A/B, G.711μ/a-law, G.726-32, G.722 (širokopolasni), unutar i izvan pojasa DTMF (u audiu, RFC2833, SIP INFO), G.723, VAD, CNG, AEC, PLC, AJS, AGC
<b>Obilježja telefona</b>	Zadržavanje poziva, prosljeđivanje poziva, prebacivanje poziva, call park, konferencijski poziv s 3 sudionika, imenik koji se može skinuti (XML, LDAP, do 500 unosa), poziv na čekanju, povijest poziva (do 200 zapisa), automatsko biranje bez slušalice, fleksibilan plan biranja, automatski odgovor, personaliziran zvuk zvana, hot desking, <i>click-to-dial</i> , <i>Server Redundancy</i> i <i>Fail Over</i> podrška
<b>Stalak</b>	Da. Dozvoljene dvije pozicije
<b>Postavljanje na zid</b>	Da
<b>QoS</b>	Sloj 2 (802.1Q, 802.1p) i sloj 3 (ToS, DiffServ, MPLS) QoS
<b>Sigurnost</b>	Korisnička i administratorska zaporka, provjera autentičnosti korištenjem MD5/MD5-session Sigurna (AES enkriptirana) središnja konfiguracijska datoteka, SRTP, TLS, 802.1x media access control
<b>Višejezičnost</b>	Da (hrvatski, engleski, njemački, talijanski, francuski, španjolski, kineski, japanski, korejski, portugalski, ruski, itd.)
<b>Nadogradnja i provjera</b>	Firmware nadogradnja kroz TFTP ili HTTP, veće implementacije uz pomoć središnje sigurne datoteke
<b>Napajanje i energija</b>	Univerzalni strujni adapter (ulaz: 100-240VAC 50-60Hz; izlaz: +5VDC, 600mA)
<b>Dimenzije i težina</b>	209mm (d) x 184.5mm (š) x 76.2mm (v), 0,74 kg; težina paketa: 1.1kg
<b>Temp. / vlažnost</b>	0-40°C / 10%-90%
<b>Usklađenost</b>	FCC: Part 15 (CFR 47) Class B CE : EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1 RCM: AS/ACIF S004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950; AS/NZS 60950.1
<b>Sadržaj paketa</b>	GXP1610 telefon, slušalica s kabelom, stalak, univerzalni strujni adapter, mrežni kabel, Quick Start Guide, GPL Licenca

