



GXP2130 poslovni IP telefon

GXP2130 moderan je poslovni IP telefon s 3 linije, TFT LCD ekranom u boji od 2,8 inča, 4 kontekstualnih tipki (soft keys) koje se mogu programirati u XML-u, 8 programabilnih BLF dodatnih tipki, dvostrukim mrežnim portovima s integriranim PoE-om, četverosmjernom konferencijom te EHS-om (Electronic Hook Switch). GXP2130 pruža vrhunsku HD audio kvalitetu, brojne telefonske značajke, personalizirane informacije i podesive aplikacijske usluge, te je stoga savršen izbor za poslovne korisnike koji traže kvalitetan poslovni IP telefon s mnogo mogućnosti, više linija te naprednim funkcionalnostima i izvedbom. GXP2130 također podržava automatsku konfiguraciju za laku instalaciju, naprednu sigurnosnu zaštitu za privatnost, široku interoperabilnost s većinom SIP uređaja drugih proizvođača te vodećim SIP/NGN/IMS platformama. Idealan za male i srednje tvrtke, GXP2130 savršen je izbor za korisnike koji traže visoku kvalitetu, bogate značajke i naprednu funkcionalnost te jednostavnost korištenja.

Obilježja

- TFT LCD u boji od 320x240 pixela
- 3 indikatora linije s do 3 SIP računa, 4 kontekstualnih tipki (soft keys) koje se mogu programirati u XML-u, četverosmjerna konferencija i 8 programabilnih BLF dodatnih tipki
- Dvostruki auto-sensing
- 10/100/1000Mbps Gigabit mrežni portovi s integriranim PoE-om, EHS (Electronic Hook-Switch) s Plantronics naglavnim slušalicama
- Integrirane web aplikacije u stvarnom vremenu (vrijeme, dionice, valute, RSS vijesti, itd.)
- Automatizirana TR-069 ili AES enkriptirana XML konfiguracija putem TLS/HTTPS/SRTP za naprednu sigurnosnu zaštitu

Tehničke specifikacije

Podržani protokoli / standardi	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6
Mrežno sučelje	Dual switched 10/100Mbps ulazi s integriranim PoE-om
Grafički LCD prikaz	2.8 inča (320x240) TFT color LCD
Tipke	3 indikatora linije s do 3 SIP računa; 8 dvobojnih tipki za brzo biranje/BLF, 4 programabilnih kontekstualnih tipki, 5 navigacijskih / meni tipki, 11 dediciranih tipki: TIPKA ZA ZADRŽAVANJE LINIJE, ZVUČNIK, SLANJE/PONOVNO BIRANJE, PREBACIVANJE LINIJE, GAŠENJE TONA, KONFERENCIJSKI POZIV, NAGLAVNE SLUŠALICE, IMENIK, PORUKE (s LED lampom za dojavu poruke), VOL+, VOL-
Pomoćni ulazi	RJ9 priključak za naglavne slušalice
Kodeki	G.729A/B, G.711μ/a-law, G.726, G.722 (širokopojasni), unutar i izvan pojasa DTMF (u audio, RFC2833, SIP INFO)
Obilježja telefona	Zadržavanje poziva, prosljeđivanje poziva, preuzimanje poziva, <i>Bridge Line Appearance</i> – BLA, shared-call-appearance (SCA), call park, konferencijski poziv s 4 sudionika, imenik koji se može skinuti (XML, LDAP, do 2000 unosa), prilagođavanje prikaza, poziv na čekanju, unos poziva (do 500 unosa), automatsko biranje bez slušalice, fleksibilan plan biranja, automatski odgovor, personaliziran zvuk zvona i glazba linije na čekanju, hot desking, <i>click-to-dial</i> , <i>Server Redundancy</i> i <i>Fail Over</i> podrška
Aplikacije	Vrijeme, tečaj, dostupan GMI za napredno razvijanje aplikacija
HD Audio	Da, slušalica i zvučnik
Stalak	Da. Dozvoljene dvije pozicije
Postavljanje na zid	Da
QoS	Sloj 2 (802.1Q, 802.1p) i sloj 3 (ToS, DiffServ, MPLS) QoS
Sigurnost	Korisnička i administratorska zaporka, provjera autentičnosti korištenjem MD5/MD5-sess Sigurna (AES enkriptirana) središnja konfiguracijska datoteka, SRTP, TLS, 802.1x media access control
Višejezičnost	Da (hrvatski, engleski, njemački, talijanski, francuski, španjolski, češki, arapski, kineski, nizozemski, mađarski, japanski, korejski, poljski, portugalski, ruski, slovenski, hebrejski, turski)
Nadogradnja i provjera	Firmware nadogradnja kroz TFTP ili HTTP, veće implementacije uz pomoć središnje sigurne datoteke
Napajanje i energija	Univerzalni strujni adapter (ulaz: 100-240V; izlaz: +12V, 1.0A) Ugrađen PoE (802.3af)
Dimenzije i težina	193mm (š) x 211mm (d) x 85mm (v), 0,81 kg; težina paketa: 1.44kg
Temp. / vlažnost	0-40°C / 10%-90%
Usklađenost	FCC Part 15 ClassB, EN55022 ClassB, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55024, EN60950-1 RCM: AS/ACIF S004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950
Sadržaj paketa	GXP2130 telefon, slušalica s kabelom, stalak, univerzalni strujni adapter, mrežni kabel, Quick Start Guide