



GXP2140 poslovni IP telefon

GXP2140 moderan je poslovni IP telefon sa 4 linije, TFT LCD ekranom u boji od 4,3 inča, 5 kontekstualnih tipki (soft keys) koje se mogu programirati u XML-u, dvostrukim mrežnim portovima s integriranim PoE-om i Bluetooth-om, peterosmjernom konferencijom te EHS-om (Electronic Hook Switch). GXP2140 pruža vrhunsku HD audio kvalitetu, brojne telefonske značajke, personalizirane informacije i podesive aplikacijske usluge, te je stoga savršen izbor za poslovne korisnike koji traže kvalitetan poslovni IP telefon s mnogo mogućnosti, više linija te naprednim funkcionalnostima i izvedbom. GXP2140 također podržava automatsku konfiguraciju za laku instalaciju, naprednu sigurnosnu zaštitu za privatnost, široku interoperabilnost s većinom SIP uređaja drugih proizvođača te vodećim SIP/NGN/IMS platformama. GXP2140 kompatibilan je s GXP2200 dodatnim modulom, čime se njegove mogućnosti brzo proširuju za 160 dodatnih kontakata.

Obilježja

- TFT LCD u boji od 480x272 pixela
- Dvostruki mrežni portovi s integriranim PoE-om i Bluetooth-om, USB, EHS (Electronic Hook-Switch) s Plantronics naglavnim slušalicama, mogućnost povezivanja maksimalno 4 dodatnih modula s LCD ekranima
- Integrirane web aplikacije u stvarnom vremenu (vrijeme, dionice, valute, RSS vijesti, itd.)
- Automatizirana TR-069 ili AES enkriptirana XML konfiguracija putem TLS/HTTPS/SRTP za naprednu sigurnosnu zaštitu
- Podrška za Google Voice

Tehničke specifikacije

Podržani protokoli / standardi	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6
Mrežno sučelje	Dual switched 10/100Mbps ulazi s integriranim PoE-om
Grafički LCD prikaz	4.3 inch (480x272) TFT color LCD
Tipke	4 indikatora linije s do 4 SIP računima; 5 programabilnih kontekstualnih tipki, 5 navigacijskih / meni tipki, 11 dedikiranih tipki: TIPKA ZA ZADRŽAVANJE LINIJE, ZVUČNIK, SLANJE/PONOVNO BIRANJE, PREBACIVANJE LINIJE, GAŠENJE TONA, KONFERENCIJSKI POZIV (do 5 sudionika), , NAGLAVNE SLUŠALICE, IMENIK, PORUKE (s LED lampom za dojavu poruke), VOL+, VOL-
Bluetooth	Da. Bluetooth V2.1
Pomoćni ulazi	RJ9 priključak za naglavne slušalice, USB, priključak za dodatni modul
Kodeki	G.729A/B, G.711μ/a-law, G.726, G.722 (širokopojasni), iLBC, unutar i izvan pojasa DTMF (u audio, RFC2833, SIP INFO)
Obilježja telefona	Zadržavanje poziva, prebacivanje poziva, prosljeđivanje poziva, preuzimanje poziva, <i>Bridge Line Appearance</i> – BLA, <i>shared-call-appearance</i> (SCA), call park, konferencijski poziv s 5 sudionika, imenik koji se može skinuti (XML, LDAP, do 2000 unosa), prilagođavanje prikaza, poziv na čekanju, unos poziva (do 500 unosa), automatsko biranje bez slušalice, fleksibilan plan biranja, automatski odgovor, personaliziran zvuk zvona i glazba linije na čekanju, hot desking, <i>click-to-dial</i> , <i>Server Redundancy</i> i <i>Fail Over</i> podrška
Aplikacije	Google Voice (u tijeku), vrijeme, tečaj, novosti (u tijeku), dostupan GMI za napredno razvijanje aplikacija
HD Audio	Da, slušalica i zvučnik
Dodatna konzola	Da. Moguće je povezati do 4 GXP2200EXT modula koji imaju grafički LCD od 128x384 pixela, 20 tipki za brzo biranje/BLF tipki s LED osvjetljenjem u dvije boje, 2 navigacijske tipke i potrošnju energije manju od 1.2W po jedinici.
Stalak	Da. Dozvoljene dvije pozicije
QoS	Sloj 2 (808.1Q, 802.1p) i sloj 3 (ToS, DiffServ, MPLS) QoS
Sigurnost	Korisnička i administratorska zaporka, provjera autentičnosti korištenjem MD5/MD5-session Sigurna (AES enkriptirana) središnja konfiguracijska datoteka, SRTP, TLS, 802.1x media access control
Višejezičnost	Da (hrvatski, engleski, njemački, talijanski, francuski, španjolski, češki, arapski, kineski, nizozemski, mađarski, japanski, korejski, poljski, portugalski, ruski, slovenski, hebrejski, turski)
Nadogradnja i provjera	Firmware nadogradnja kroz TFTP ili HTTP, veće implementacije uz pomoć središnje sigurne datoteke
Napajanje i energija	Univerzalni strujni adapter (ulaz: 100-240V; izlaz: +12V, 1.0A) Ugrađen PoE (802.3af); maks. potrošnja struje: 6W (bez modula GXP2200EXT), 10W (s 4 modula GXP2200EXT)
Dimenzije i težina	222mm x 210mm x 93mm, 0,98 kg; težina paketa: 1.55kg
Temp. / vlažnost	0-40°C / 10%-90%
Usklađenost	FCC Part 15 (CFR 47) Class B; EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN 60950-1, EN62479, AS/NZS CISPR 22 Class B, AS/NZS CISPR 24, RoHS; UL 60950 (power adapter)
Sadržaj paketa	GXP2140 telefon, slušalica s kabelom, stalak, univerzalni strujni adapter, mrežni kabel, Quick Start Guide