



GXP2170 poslovni IP telefon

GXP2170 moćan je poslovni IP telefon idealan za zaposlene korisnike koji se nose s velikom količinom poziva. Ovaj vrhunski telefon ima 12 linijskih tipki i 6 SIP računa, LCD ekran u boji od 4,3" i full HD audio kvalitetu. GXP2170 podržava najbrže brzine veze s dvostrukim gigabitnim mrežnim ulazima. Ima integrirani PoE i ugrađeni Bluetooth za sinkronizaciju s mobilnim uređajima, kao i mogućnost priključka dodatnih 4 telefonskih modula s LCD zaslonom što omogućuje dodatnih 160 tipki za brzo biranje / BLF tipki. Telefon također ima 48 digitalnih tipki na zaslonu za brzo biranje / BLF tipki. Dodajmo tome naprednu sigurnosnu zaštitu i široku interoperabilnost s većinom SIP uređaja drugih proizvođača te vodećim SIP/NGN/IMS platformama, i GXP2170 postaje savršen izbor za poslovne korisnike koji primaju puno poziva te zahtijevaju pristup naprednim značajkama govorne komunikacije.

Obilježja

- 48 digitalnih programabilnih i prilagodljivih BLF tipki / tipki za brzo biranje; podržava 4 dodatnih GXP2200EXT modula
- 12 dvobojnih indikatora linije (s 6 SIP računa), 5 programabilnih kontekstualnih soft tipki
- TLS i SRTP sigurnosna enkripcija štiti pozive i račune
- Ugrađeni PoE za napajanje telefona i mrežnu konekciju
- Podržava EHS (Electronic Hook-Switch) s Plantronics naglavnim slušalicama
- Dvostruki gigabitni mrežni portovi i integrirani PoE
- Automatizirana TR-069 ili AES enkriptirana XML konfiguracija
- Ugrađeni Bluetooth za sinkronizaciju kontakata, kalendara i prebacivanje poziva
- Koristite telefon s centralom UCM6100 serije za automatsku provjeru, snimanje poziva jednim klikom i više
- HD audio za maksimalnu audio kvalitetu i čistoću zvuka; full duplex zvučnik
- Ugrađeni USB ulaz za importiranje i exportiranje podataka
- Konferencija s 5 sudionika

Tehničke specifikacije

Podržani protokoli / standardi	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS(A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPV6
Mrežno sučelje	Dual switched 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet ports; integriran PoE
Grafički LCD prikaz	4.3" (480x272) LCD u boji
Tipke	12 indikatora linije s maksimalno 6 SIP računima; 5 XML programabilnih kontekstualnih tipki, 5 navigacijskih / meni tipki, 11 dedikiranih tipki: MESSAGE (LED indikator), PHONEBOOK, TRANSFER, CONFERENCE, HOLD, HEADSET, MUTE, SEND/REDIAL, SPEAKERPHONE, VOL+, VOL-
Bluetooth	Da, integriran
Pomoćni ulazi	RJ9 priključak za naglavne slušalice, USB, priključak za dodatni modul
Glasovni kodeki	G.7.29A/B, G.711μ/a-law, G.726, G.722 (širokopojasni), unutar i izvan pojasa DTMF (u audio, RFC2833, SIP INFO)
Obilježja telefona	Zadržavanje poziva, prebacivanje poziva, prosljeđivanje poziva, preuzimanje poziva, <i>Bridge Line Appearance</i> – BLA, <i>shared-call-appearance</i> (SCA), call park, konferencijski poziv s 5 sudionika, imenik koji se može skinuti (XML, LDAP, do 2000 unosa), prilagođavanje prikaza, poziv na čekanju, unos poziva (do 500 unosa), automatsko biranje bez slušalice, fleksibilan plan biranja, automatski odgovor, personaliziran zvuk zvona i glazba linije na čekanju, hot desking, <i>click-to-dial</i> , <i>Server Redundancy</i> i <i>Fail Over</i> podrška
Dodatni modul	Da, može se priključiti maksimalno 4 GXP2200EXT modula s 128x384 grafičkim LCD prikazom, 20 tipki za brzo biranje/BLF tipki s dvobojnim LED osvjetljenjem, 2 navigacijske tipke i manje od 1.2W potrošnje po modulu.
HD Audio	Da, HD slušalica i zvučnik s podrškom za širokopojasni audio
Stalak	Da. Moguće dvije pozicije i montaža na zid
QoS	Sloj 2 (808.1Q, 802.1p) i sloj 3 (ToS, DiffServ, MPLS) QoS
Sigurnost	Korisnička i administratorska zaporka, provjera autentičnosti korištenjem MD5/MD5-session Sigurna (AES enkriptirana) središnja konfiguracijska datoteka, SRTP, TLS, 802.1x media access control
Višejezičnost	Hrvatski, engleski, njemački, talijanski, francuski, španjolski, kineski, japanski, korejski, portugalski, ruski
Nadogradnja i provjera	Firmware nadogradnja kroz TFTP ili HTTP, veće implementacije uz pomoć središnje sigurne datoteke
Napajanje i energija	Univerzalni strujni adapter (ulaz: 100-240V; izlaz: +12V, 1.0A) Ugrađen PoE (802.3af); maks. potrošnja struje: 5.4W (bez GXP2200EXT) ili 9.2W (s 4 dodatnih modula GXP2200EXT)
Dimenzije i težina	228mm(š) x 206mm(d) x 46mm(v); težina:0.98kg ; težina paketa: 1.43kg
Temp. / vlažnost	0-40°C / 10%-90%
Usklađenost	FCC: Part 15 (CFR 47) Class B CE: EN55022 Class B; EN55024 Class B;EN61000-3-2; EN61000-3-3;EN60950-1 RCM: AS/ACIF S004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950.1
Sadržaj paketa	GXP2170 telefon, slušalica s kabelom, stalak, univerzalni strujni adapter, mrežni kabel, Quick Start Guide, GPL licenca